



# LUBRICANTES

## CATÁLOGO E INFORMACIÓN



# Havoline®



## URSA HD SAE 15W40

- Uso en motores diésel los cuales operan en todo tipo de servicio.
- Buen arranque del motor debido a sus características de multiviscosidad.
- Control de depósitos la buena estabilidad a la oxidación protege contra el espesamiento.
- Protección al motor debido a los aditivos que protegen las partes con sobrecarga, minimizando el desgaste.

## Q60



## Q210



## SAE 20W-50

- Buen arranque en climas fríos.
- Máxima limpieza del motor.
- Utilizados en automóviles, camionetas ligeras.

## Q65



## FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF

# Q60

- Se puede utilizar en transmisiones automáticas de 6 o más velocidades de vehículos tanto nacionales como importados.
  - Estabilidad de oxidación y protección contra el desgaste.
  - Estabilidad de viscosidad con lubricación excepcional.
  - La fórmula de baja viscosidad reduce la resistencia de la transmisión y mejora la eficiencia para aprovechar al máximo el combustible.
- 



## POWER STEERING FLUID

# Q70

- Para sistemas de dirección automática en automóviles y camiones ligeros.
  - Protección contra desgaste de bombas.
  - Protección contra deterioro de sellos y mangueras.
  - Protección contra corrosión, herrumbre y oxidación.
- 



## LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3

# Q30

- Con aditivos anticorrosivos y aditivos protectores de los sellos para sistemas de frenos y embragues.
  - Bajo nivel de fugas debido a su lubricidad y a la compatibilidad con los sellos.
  - Es el más común y usado.
-